

ATEXCO 8180TX – Dijital Polyester Kumaş Baskı Makinası



Atexco
8180 TX
Digital Flag Printer

Genel Tanıtım

ATEXCO 8180TX özellikle bayrak üreticileri için yeni geliştirilmiş çok pratik ve etkili bir çözümdür. ATEXCO 8180TX polyester kumaşlar üzerine dispers süblime mürekkepler ile baskı gerçekleştirir ve entegre süblimasyon ünitesi ile baskıdan çıkan kumaşı makina üzerinde fikse eder. Bu pratik proses sayesinde makinada basılan polyester kumaşlar başka hiçbir ek fikse işlemine gerek kalmadan kullanıma hazır hale gelir.

ATEXCO 8180TX dispers süblime mürekkepler ve sıcaklığı kontrol edilebilen entegre süblimasyon sistemi sayesinde kullanıcılara çok önemli para ve zaman tasarrufu sağlar.

Uygun yatırım ve kullanım maliyetlerine sahip ATEXCO 8180TX ile 38 m²/saat'e ve 1080 dpi'a varan değerlerde baskı gerçekleştirebilir. ATEXCO 8180TX 180 cm net baskı enine sahip kumaşlara 4 renkli baskılar (CMYK) yapılabilir.

Teknik Özellikler

Baskı Kafası	Baskı Teknolojisi	12 Adet piezo DOD baskı kafası (35 pl)
	Baskı Renkleri	4 renk (CMYK)
Mürekkep	Tipleri	Süblime dispers mürekkepleri
	Besleme şekli	Otomatik mürekkep dozajlama sistemi
Baskı ürünleri	Tipleri	Polyester kumaşlar
	Maksimum Baskı Eni	1800 mm
Ürün Taşıma Sistemi		Toptan topa baskı (otomatik besleme – sarma)
Kurutma/Fikse Sistemi		Makina çıkışında entegre süblimasyon ünitesi
Rip programı		Atexco RIP, diğer RIP programları ile uyumludur
PC ile bağlantı		USB 2.0
Süblimasyon Ünitesi		Sıcak yağlı merdane sistemi (150 – 250 °C arası sıcaklık ayarlı)
Güç	Voltaj	AC 220 V/ 380V (3 fazlı), 50 Hz/60 Hz
Elektrik Tüketimi		Baskı Makinası: 200 W Süblimasyon Ünitesi: 5000 W
Optimum Çalışma Koşulları		Sıcaklık 20-28°C, Nem 40-70%
Boyutlar / Ağırlık		U:3500mm x G:920mm x Y:1400mm / 200Kg
Baskı Hızı	Standart Kalite	24,5 m ² /saat (4 pass)
	Yüksek Kalite	17,8 m ² /saat (6 pass)
	Maksimum Hız	37,5 m ² /saat (3 pass)